


23178 KMB6-C16/2

Interruttori automatici, 2P

5905339231789



Interruttore automatico magnetotermico: utilizzato per la protezione da sovraccarichi e cortocircuiti.

Conforme alle norme EN60898-1.

DATI GENERALI:

Luogo di montaggio: per binario TH35

Norm: PN-EN 60898-1

DATI TECNICI:

Tensione nominale [V]: 230 AC

Corrente nominale [A]: 16

Frequenza nominale [Hz]: 50

Temperatura esercizio [°C]: 5÷40

Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm²]: 1÷25

Proprietà di rilascio: C

Classe di limitazione energetica: 3

Moduli: 2

Corrente nominale di cortocircuito [A]: 6000

Grado IP: 20

numero di poli : 2

DATI LOGISTICI:

Tipo di confezionamento: 6

Numero di pezzi nell' imballaggio secondario: 6

Numero di pezzi in un imballaggio : 60

Peso unitario netto [g]: 188

Grammatura [g]: 203.33

Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 4

Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 7.5

Altezza dell'unità di imballaggio [cm]: 8.5

Peso della scatola di cartone [Kg]: 12.1998

Larghezza della scatola di cartone [cm]: 25

Altezza della scatola di cartone [cm]: 19.5

Lunghezza della scatola di cartone [cm]: 45

Volume della scatola di cartone [m³]: 0.021938